

TCL

85RM7L


A melhor TV LED RGB Mini para comprar



Up to 100%
BT.2020 WCG

Ultimate Color

Espectro de cor alargado
2160 Zonas de cor precisas.
100% BT.2020



Taxa de Atualização Nativa de 144 Hz

Maior fluidez de imagem




Painel HVA Pro

Inovação de Alto contraste e
baixo reflexo

ONKYO

Sistema de Som ONKYO 2.1 Hi-Fi

Definição do standard de som
cinematográfico



IA TCL

IA que conhece os teus
conteúdos



Processador TSR AiPQ

Otimização de imagens por IA



Mestre do Jogo

Jogue como um profissional

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby Vision e Atmos

Experiência Cinematográfica

Informações básicas

Tamanho	85
Resolução	3840×2160 (16:9)
Tipo de produto	MiniLED RGB
Plataforma do Chassis	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Escurecimento local	Sim
CPU	A73*4
SO	GTV
Sem fio	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fonte de energia	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo de energia (TV ligada)	500W
Consumo de energia (em espera)	0,5 W
Eficiência Energética ECO	Sim

Especificação do painel

Brilho (cd/m2)	Até 2000
Ângulo de visão (H/V) (célula aberta)	178°/178° (tip.)
Cor	1,07G 8 bits + FRC, Pontos Quânticos
Taxa de atualização (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de cores	100% BT2020

Fotografia

Modo de imagem	Vívido, Padrão, Desporto, Modo Filmmaker, Filme, Jogo, PC, Inteligente
Certificação de Imagem	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, IMAX, FreeSync Premium Pro

Áudio

Recurso especial	Sistema de áudio ONKYO
Configuração de canal	2.1CH
Potência de saída de áudio (THD=7%)	2*10W+20W
Modo de som	Dinâmico, Padrão, Filme, Música, Voz, Jogo, Desporto
Certificação de áudio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X

Característica

Assistente Google	Entrada de voz mãos-livres através do microfone incorporado.
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado Remoto Virtual
HDMI CEC	Sim
Autenticação de ligação	Airplay2
Apenas para programação DTV	Guia Eletrónico de Proteção da Informação (EPG), Legendas, Controlo Parental

Especificação Multimédia (USB)

Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Fotografia	codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Descodificador de vídeo multimédia	H. 264, H. 265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo até	Até 4K a 60Hz
Rato/Teclado USB	Sim

Acessório

Manual de Operação	Inglês (padrão)
Comando e pilhas	RC833A (com 2 pilhas AAA)
Base integrada na embalagem	Sim
Cabo de alimentação CA	1 unidade
Outro	/

Dimensões e Peso

Dimensões do conjunto com suporte (LxAxP)	1888*1124*379
Dimensões do conjunto sem suporte (LxAxP)	1888*1084*58
Suporte (Básico) (LxP)	408*379
Suporte ajustável	Altura
Largura ajustável	/
Altura ajustável	30 mm
Suporte de chão	Não
Conjunto de pesos com suporte	36,6
Conjunto de pesos sem suporte	34,1
Peso bruto com embalagem (kg)	53 (sem palete)
Dimensões da caixa (C x L x A) (mm)	2060*210*1260 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 20 pés (unidades)	30 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés (unidades)	63 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés de altura (unidades)	126 (sem palete)
Montagem VESA	WM34-85/WM54A-85 (ultrafino)
Especificação VESA (mm)	600*400(WM34-85)/600*400(WM54A-85)

EAN

Número EAN	5901292529970
------------	---------------